

ZK507-W

Videoproiettore professionale 4K UHD da 5000 lumen



- Videoproiettore professionale Laser 4K UHD - 5000 ANSI lumen
- 20.000 ore senza manutenzione con sorgente luminosa laser a piena potenza
- Certificazione IP5X contro la polvere
- 4K, HDR Compatibile

Videoproiettore professionale 4K UHD da 5000 lumen



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	5.000 lumen
Rapporto di contrasto	300.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Ha correzione trapezio verticale automatica	Si
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	31 ~ 135Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	70%
Dimensione schermo	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonal
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	20.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	1.39:1 ~ 2.22:1
Distanza Proiettore (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Verticale +15%, Orizzontale: +/-0%
Offset nativo	100%
Lens shift	Si - {{downloads_link}}
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x HDMI 2.0, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x USB-A service, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger
Generale	
Livello rumore (tipico)	30dB
Compatibilità PC	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	UHD: 2160p(24/50/60Hz) / HDTV: 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz) / SDTV : 480i/p, 576i/p
Compatibilità 3D	Frame packing, Side-by-Side, Top-and-Bottom
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo
Operativo 24/7	Si
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando ProAV retroilluminato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	5W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione Telecomando Batterie Manuale base
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Rete	
Controllo - LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (min)	274W
Consumo (max)	368W
Peso e dimensioni	
Peso netto	9.8kg
Dimensioni	498 x 331 x 141

