

ZH500UST

Videoproiettore professionale Laser con ottica ultra corta Full HD da 5000 lumen



- **Videoproiettore professionale Laser Full HD da 5000 Lumen**
- **Ottica ultra corta - Proiezioni da 100" a meno di un metro dalla proiezione**
- **30.000 ore di vita laser - Corner Correction e media player integrato**
- **Certificazione IP5X contro la polvere per conferire lunga vita al dispositivo e qualita' nel tempo**

Lo ZH500UST adotta tecnologia laser e quindi richiede pochissima manutenzione nel tempo, anche grazie all'assenza di filtri e la certificazione IP5X contro la polvere.

Grazie all'ottica ultra corta e' possibile installare ZH500UST a pochi centimetri dalla proiezione e ottenere un'immagine da 100" .

Garantito per utilizzo continuo 24/7, supporta installazioni versatili e flessibili, ideale per applicazioni dove occorre potenza luminosa ma lo spazio e' ridotto al minimo.



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	5.000 lumen
Rapporto di contrasto	100.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - orizzontale	+/-15°
Trapezio correzione - verticale	+/-15°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1KHz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	2.29m ~ 3.05m (90" ~ 120") (diagonal)
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	0.25:1
Distanza Proiettore (m)	0.27m - 0.32m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	3.70
Offset nativo	120%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 2 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Mic 3.5mm Uscite 1 x VGA condivisa con VGA2, 1 x Audio 3.5mm Controllo 1 x USB-A reader, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB service, 1 x USB-A wireless
Generale	
Livello rumore (tipico)	33dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	18 lingue: Arabo, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Cinese (tradizionale), Turco
Operativo 24/7	Si
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando ProAV retroilluminato
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione Telecomando Batterie Manuale base
Rete	
Controllo - LAN	Si
LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	250W
Consumo (max)	400W
Peso e dimensioni	
Peso netto	5.7kg
Dimensioni	383 x 318 x 111

