

# ZH420UST

Videoproiettore laser ad ottica ultra corta da 4.000 lumen con risoluzione Full HD



© Samruh Creative Association

- **20,000 ore senza manutenzione a piena potenza con sorgente luminosa a laser\*\***
- **Resistente alla polvere – Certificazione contro la polvere IP5X per una totale affidabilità'**
- **4000 lumen Full HD 1080p con ottica ultra corta**
- **Installazione versatile - Portrait verso il basso**

Videoproiettore laser ad ottica ultra corta da 4.000 lumen con risoluzione Full HD



## Specifications

### Display/immagine

Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	4.000 lumen
Rapporto di contrasto	100.000
Contrasto ANSI	1.800:1
Contrast - full on/off	100.000:1
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	+/-30°
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Uniformità	85%
Dimensione schermo	2.21m ~ 2.59m (87" ~ 102") diagonale

### Info Lampada

Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore

### Ottico

Rapporto di tiro	0.25:1
Distanza Proiettore (m)	0.46m - 0.55m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	3.72mm
Offset nativo	120%

### Connessioni

Connessioni	<b>Ingressi</b> 1 x VGA, 2 x HDMI, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x RJ45 <b>Uscite</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm <b>Controllo</b> 1 x RS232, 1 x mini USB service
-------------	--

### Generale

Livello rumore (tipico)	32dB
Livello rumore (max)	35dB
Compatibilità PC	UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington
Valutazione IP	IP5X
OSD / lingue visualizzate	1 lingue:
Operativo 24/7	Si
Telecomando	Telecomando PRO AV retroilluminato cablato
Dissipazione di calore	1.314BTU/hour
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Modulo wireless opzionale	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

### Rete

Controllo - LAN	Si
LAN	Si

### Potenza

Alimentatore	AC 90 – 264V 50/60 Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	225W
Consumo (max)	335W

### Peso e dimensioni

Peso netto	5.5kg
Dimensioni	382 x 310 x 124

